

# HEIKA-Ground System ECO-RIWA

## Montageanleitung



### Beschreibung:

Die Schachtabdeckung System ECO-RIWA ist aus rutschsicherem Riffelblech aus Aluminium gefertigt. Die Aufbauhöhe beträgt 50mm. Die Zarge ist mit einer umlaufenden frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtung versehen.

### Zubehör:

Einbauanleitung und Hebeschlüssel + Abdeckkappen

### Montage:

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit.
2. Die Schachtabdeckung wird zusammengebaut geliefert. Kontrollieren Sie, dass der Deckel fest am Rahmen angeschraubt ist. Vor dem Einbauen sollte der Deckel nicht demontiert werden, da sonst später Probleme beim Öffnen auftreten können.
3. Belegen Sie die Maueranker so, dass später eine zuverlässige Verankerung im Beton sichergestellt ist.
4. Setzen Sie die zusammengebaute Schachtabdeckung in die Aussparung am Boden, dann bodengleich oder bodenerhaben ausrichten und umlaufend einbetonieren. Es sollten umlaufend mindestens 100mm Platz zum Ausbetonieren sein. **Achtung: Abdeckung nur im geschlossenen Zustand einbauen!**
5. Schützen Sie die Schrauben und die Ränder der Schachtabdeckung vor Betonspritzern. Später ist es sehr schwierig, diese zu beseitigen.
6. Lassen Sie den Beton vollständig aushärten. Sobald der Rahmen eine feste Verbindung mit dem Beton hat, kann die Schachtabdeckung nicht mehr verrutschen.
7. Hat der Beton ca. 80% seiner Festigkeit erreicht, reinigen Sie die sichtbaren Flächen der Bodenklappe.
8. Nach dem vollständigen Aushärten, entfernen Sie bitte die Abdeckkappen und die Schrauben. Schrauben Sie die Hebeschlüssel in die Gewinde in den Eckpunkten.
9. Jetzt können Sie den Deckel mit Hilfe von vier Hebeschlüsseln aus dem Rahmen herausnehmen.
10. Achten Sie bei der Herausnahme darauf, dass Sie den Fußboden nicht beschädigen.
11. Jetzt können Sie den restlichen Teil der Schachtabdeckung reinigen.
12. Prüfen Sie die Funktion, legen Sie den Deckel wieder ein und befestigen Sie die Schrauben und Abdeckkappen wieder.