




Heika-Ground Isolation

Gedämmte Schachtabdeckungen



Heika-Ground Pro+ Isolation Stahl feuerverzinkt

Beschreibung:

- Aufbauhöhe: 75 mm, Wannentiefe: 50 mm
- Zarge mit umlaufender frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtung
- Befestigung an den 4 Eckpunkten
- Hebeschlüssel
- 80 mm starke Wärmedämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Alubeschichtung

Belastung:

Bis zu 125 kN Prüfkraft nach EN 124 (Klasse B125)

Material:




Zarge und Wanne aus 2 mm feuerverzinktem Stahl

Einsatzbereiche:

Bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich, mit speziellen Temperaturanforderungen im Innenbereich

Sonderanfertigungen:

Auf Anfrage können Maßanfertigungen für Sie hergestellt werden



Artikel-Nr.	Rahmen-Außenmaß	Lichte Weite	Höhe	Belastung
GRISO-V300300	435x435mm	300x300mm	75mm	B125
GRISO-V400400	535x535mm	400x400mm	75mm	B125
GRISO-V500500	635x635mm	500x500mm	75mm	B125
GRISO-V600600	735x735mm	600x600mm	75mm	B125
GRISO-V700700	835x835mm	700x700mm	75mm	B125
GRISO-V800800	935x935mm	800x800mm	75mm	B125
GRISO-V10001000	1135x1135mm	1000x1000mm	75mm	A50