




Heika-Ground Isolation

Gedämmte Schachtabdeckungen



Heika-Ground Isolation Edelstahl

Beschreibung:

- Aufbauhöhe: 75 mm, Wannentiefe: 50 mm
- Zarge mit umlaufender frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtung
- Befestigung an den 4 Eckpunkten
- Hebeschlüssel
- 80 mm starke Wärmedämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Alubeschichtung

Belastung:

Bis zu 125 kN Prüfkraft nach EN 124 (Klasse B125)

Material:



Zarge und Wanne aus 2 mm Edelstahl

Einsatzbereiche:

Bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich, mit speziellen Temperaturanforderungen im Innenraum

Sonderanfertigungen:

Auf Anfrage können Maßanfertigungen für Sie hergestellt werden



| Artikel-Nr. | Rahmen-Außenmaß | Lichte Weite | Höhe | Belastung |
|-----------------|-----------------|--------------|------|-----------|
| GRISO-E300300 | 435x435mm | 300x300mm | 75mm | B125 |
| GRISO-E400400 | 535x535mm | 400x400mm | 75mm | B125 |
| GRISO-E500500 | 635x635mm | 500x500mm | 75mm | B125 |
| GRISO-E600600 | 735x735mm | 600x600mm | 75mm | B125 |
| GRISO-E700700 | 835x835mm | 700x700mm | 75mm | B125 |
| GRISO-E800800 | 935x935mm | 800x800mm | 75mm | B125 |
| GRISO-E10001000 | 1135x1135mm | 1000x1000mm | 75mm | A50 |