




HEIKA-Ground Flame

Brandschutzbodenklappe



Heika-Ground Flame Aluminium

■ Beschreibung:

- Deckel und Rahmen aus 2 mm Aluminium
- Aufbauhöhe 75 mm, Wannentiefe 65 mm
- Zarge mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger Spezialdichtung
- Befestigung an 4 Eckpunkten
- 25 mm starke Brandschutzplatte im Schachtdurchgang
- Hält Feuer 90 Minuten stand
- Hebeschlüssel

■ Belastung:

Bis zu 125 kN Prüfkraft nach EN 124 (Klasse B125)

■ Material:



Zarge und Wanne aus 2 mm Aluminium

■ Einsatzbereiche:

Für bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich, für die Brandschutz gefordert wird

■ Sonderanfertigungen:

Auf Anfrage können Maßanfertigungen bis 1000x1000 mm für Sie hergestellt werden



Artikel-Nr.	Rahmen-Außenmaß	Lichte Weite	Höhe
PRO+BSA300300	420x420mm	300x300mm	75mm
PRO+BSA400400	520x520mm	400x400mm	75mm
PRO+BSA500500	620x620mm	500x500mm	75mm
PRO+BSA600600	720x720mm	600x600mm	75mm
PRO+BSA700700	820x820mm	700x700mm	75mm
PRO+BSA800800	920x920mm	800x800mm	75mm
PRO+BSA10001000	1120x1120mm	1000x1000mm	75mm