




HEIKA-Ground Flame

Brandschutzbodenklappe



Heika-Ground Flame Stahl feuerverzinkt

● Beschreibung:

- Deckel und Rahmen aus 2 mm feuerverzinktem Stahl
- Aufbauhöhe 75 mm, Wannentiefe 50mm
- Zarge mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger Spezialdichtung
- Befestigung an 4 Eckpunkten
- 25 mm starke Brandschutzplatte im Schachtdurchgang
- Hält Feuer 90 Minuten stand

● Belastung:

Bis zu 125 kN Prüfkraft nach EN 124 (Klasse B125)

● Material:




Zarge und Wanne aus 2 mm feuerverzinktem Stahl

● Einsatzbereiche:

Für bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich, für die Brandschutz gefordert wird

● Sonderanfertigungen:

Auf Anfrage können Maßanfertigungen bis 1000x1000 mm für Sie hergestellt werden



Artikel-Nr.	Rahmen-Außenmaß	Lichte Weite	Höhe	Belastung
PRO+BSV300300	435x435mm	300x300mm	75mm	B125
PRO+BSV400400	535x535mm	400x400mm	75mm	B125
PRO+BSV500500	635x635mm	500x500mm	75mm	B125
PRO+BSV600600	735x735mm	600x600mm	75mm	B125
PRO+BSV700700	835x835mm	700x700mm	75mm	B125
PRO+BSV800800	935x935mm	800x800mm	75mm	B125
PRO+BSV10001000	1135x1135mm	1000x1000mm	75mm	A50